

ATLAS FUGERO siūlių atnaujinimo preparatas



- sugrąžina cementinių siūlių spalvą
- sudėtyje yra celiuliozės mikropluošto
- aukštas padengimo laipsnis
- didelis atsparumas dilimui
- stiprus sukibimas



■ Paskirtis

Sugrąžina cementinių siūlių spalvą – atnaujina ir suvienodina spalvą pakeitusių, užterštų, išblukusių ar padengtų apnašomis siūlių spalvą.

Taisomų siūlių rūšis – cementinės ir akrilinės.

Plytelių, kurių siūlės gali būti taisomos, rūšis – keraminės (glazūra, terakota, akmens keramika, klinkeris, porceliano mozaika), akmens, cemento

■ Savybės

Aukštas padengimo laipsnis – leidžia keisti siūlių spalvą, suteikia joms naują spalvą, nepaisant ligšiolinės siūlės spalvos sodrumo.

Sudėtyje yra celiuliozės mikropluošto – sudaro vidinę struktūrą ir užtikrina labai gerą dažomų paviršių padengimą bei sustiprina sluoksnio patvarumą.

Galima naudoti dalimis – visą tinkamumo naudoti laikotarpį, t. y. 24 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Komplektuojamas – pakuotėje yra atnaujinamoji masė, teptukas ir kempinė plytelėms valyti.

Labai gerai kimba prie senų siūlių – stipriai priglundą prie dažomų paviršių.

Didelis atsparumas dilimui – gali būti naudojamas grindims, kur vyksta didelis pėsčiųjų eismas.

3 spalvos – balta, šviesiai pilka ir šviesi smėlio – atitinka ATLAS siūlių glaistų, silikonų ir apdailos profilių spalvas.

■ Techniniai duomenys

ATLAS FUGERO gaminamas iš aukštos kokybės polimerinio rišiklio, užpildų ir modifikuojamųjų priedų. Vidaus ir išorės apdailos elementų dengiamieji dažai ATLAS FUGERO: didžiausias LOJ (VOC) kiekis gaminyje 31,8 g/l, leistinas LOJ (VOC) kiekis 130 g/l.

Tankis	apie 1,4 kg/dm ³
Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu	nuo +5 °C iki +25 °C
Džiūvimo trukmė	maždaug 2 valandos

■ Techniniai reikalavimai

Atnaujinimo preparatas nėra priskiriamas statybiniais produktams. Gaminiui suteiktas radiacinės higienos pažymėjimas.



Siūlių atnaujinimas

Pagrindo paruošimas

Prieš pradėdant darbą būtina gerai nuvalyti siūles – pašalinti riebalus ir dulkes, apnašas bei įvairiausius nešvarumus. Valyti šiais preparatais: ATLAS SZOP (cementinių skiedinių nešvarumams) arba ATLAS SZOP 2000 (gaminčių polimerinių dispersijų pagrindu nešvarumams). Jeigu yra organinės kilmės apnašų (grybelių ar dumblių), būtina naudoti preparatą ATLAS MYKOS. Panaudojus valiklius, paviršių nuplauti švariu vandeniu ir palikti, kad išdžiūtų. Jeigu atliekant bandymą, plytelė pakeitė spalvą, prieš tepant atnaujinimo preparatą būtina plytelių briaunas tinkamai apsaugoti, pvz., apklijuoti dažymo juostomis.

Atnaujinimo preparato paruošimas

Atnaujinimo preparatas yra paruošta naudoti vienaalytė masė. Nemaišyti su kitomis medžiagomis, neskiesti ir netankinti. Atidarius indą turinį išmaišyti, kad suvienodėtų konsistencija.

Dažymas

Atnaujinimo preparatą tepti vieną sykį tolygiai ant sausų siūlių teptuku ar kempine (pridedami komplekte), šiek tiek užgriebiant už plytelių briaunas. Pakitus siūlių spalvai ar kai siūlės yra šiek tiek sutrūkinėjusios, gali prireikti užtepti du atnaujinimo preparato sluoksnius.

Valymas

Preparatą nuo plytelių galima valyti tuoj pat ar šiek tiek jam padžiuvus, t. y. maždaug po 30 minučių.

Dangos naudojimas

Paviršių su atnaujintomis siūlėmis galima naudoti maždaug po 12 valandų.



Sąnaudos

Atnaujinimo preparato sąnaudos priklauso nuo siūlių pločio, naudojamų plytelių rūšies ir matmenų.

Plytelės matmenys (cm)	Siūlės plotis (mm)	Sąnaudos (kg/m ²)
Mozaika	2,0	apie 8,0
10 × 10	3,0	apie 12,0
15 × 15	3,0	apie 15,0
20 × 25	3,0	apie 15,0
30 × 30	3,0	apie 15,0

Svarbi papildoma informacija

- Naudojant atnaujinimo preparatą padidėjusios įgerties plytelės gali keisti spalvą. Todėl rekomenduojama ant nedidelio, nuošalaus dangos ploto išbandyti, kaip veikia atnaujinimo preparatas. Jeigu atliekant bandymą, plytelė pakeitė spalvą, prieš tepant atnaujinimo preparatą būtina plytelių briaunas tinkamai apsaugoti, pvz., apklijuoti dažymo juostomis.
- Siekiant išvengti galimų spalvų skirtumų rekomenduojama vienam paviršiui naudoti tik tos pačios pagaminimo datos ir partijos numerio atnaujinimo preparatą.
- Darbų metu ir pradiniu laikotarpiu, kai užtepamas atnaujinimo preparatas (maždaug 24 valandas), dažytą paviršių saugoti, kad pernelyg greitai nedžiūtų ir nebūtų veikiamas vandens.
- Įrankius valyti vandeniu, kai tik baigiamas darbas.
- Saugoti nuo vaikų. Toksiškai veikia vandens organizmus. Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Nemesti į kanalizaciją, gaminį ir jo pakuotę šalinti saugiai. Nemesti į aplinką. Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
- Atnaujinimo preparatą vežti ir laikyti sandariai uždarytose originaliose pakuotėse, sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų), teigiamoje temperatūroje. Saugoti nuo drėgmės. Tinka naudoti 24 mėnesius nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Pakuotės

Komplekte yra plastikinis indas su 250 ml atnaujinimo preparato, teptukas ir kempinė.

Bendroji pakuotė: 6 vienetai.

Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.

Duomenys atnaujinti: 2010-07-06